

# Falépcsők, és lépcsőlapok ápolása

A lépcsőt rendszeresen meg kell tisztítani a piszoktól, portól és a homoktól. Ezek a lerakódások úgy viselkednek, mint a csiszolópapír, ezért a leggyorsabban el kell távolítani a lépcső fa felületéről.

**A tisztítás puha kefével, porszívóval vagy puha, száraz, pamut ronggyal történhet, de sohasem erős dörzsöléssel!**

A Falépcsőről tudni kell, hogy műszárított faanyagból készül, és mint ilyen rosszul reagál a magas, vagy erősen változó páratartalomra, és mindenféle nedvességre nagyon érzékeny. Ezért csak nagyon erős koszolódás esetén nyúljunk a teljesen kicsavart, enyhén nedves rongyhoz, amit rögtön utána szárazra is kell törölni. Amennyiben ez sem eredményes akkor már csak a [Loba Cleaner](#) segíthet. Tudni kell, hogy a víz okozta károsodásra a garancia nem vonatkozik.

***Ne használjon semmiféle szilikon tartalmú ápolószert mert a felületet csúszóssá, és az esetleges felújítást problémássá teszi. Ápolószert, csak ha muszáj, akkor a [Loba](#) termékeit ajánljuk.***

***Ne használjon mikroszálás és gőz tisztítót olajozott vagy lakkozott fa felületekhez.***

Lakkozott, festett vagy olajozott felületekre került víz, zsír, kiömlött alkohol és egyéb szennyező anyagokat azonnal el kell távolítani. Kerüljük a falépcsőn a piszkos cipővel való közlekedést, mert ez rendkívül felgyorsítja a felület kopását.

**Lakkozott felület** esetleges sérülésének javítása nehézkes, javító lakkozásra a [MILESI](#)-nél beszerezhető, Borma Holzspray Transparent 20%-os anyagát használhatjuk.

**Olajozott felületeken** a rendszeres karbantartás biztosítja a hosszú élettartamot. A *megadott márkájú kemény olajjal, legalább évente kétszer, fentről lefelé haladva egy nem szálasodó puha ruhával lehetőleg könnyen töröljük át, és reggelig hagyjuk megszáradni. Ettől a felület szebb és az idő múlásával egyre keményebb lesz. Javítása egyszerű, finom csiszolás után újra olajozzuk a felületet.*

**Fontos, hogy az olajos rongy öngyulladásra hajlamos és tűzveszélyes, használat után azonnal dobjuk a tűzbe, vagy terítsük ki biztonságos helyre, hogy kiszáradjon!**

**Rozsdamentes acél felületek** tisztítására nem karcoló tisztítószereket használhatunk. Gyakran elég egy erőteljes dörzsölés puha, tiszta ruhával. Makacs foltokat a kereskedelmi forgalomban kapható rozsdamentest tisztító szerrel meg lehet szüntetni.

Nem alkalmas rozsdamentes acél tisztítására a következők:

- csiszolóanyagok (mert károsítják a felszínét)
- króm, ezüst és bronz ápolási termékek (ezek oxidálnak)
- bútor polírozók és más fényesítő hatású anyagok (viaszos filmet képeznek)

Ha betartja a kezelési utasításokat, hosszú évekig örömet leli majd [Masszív Falépcső](#)jében.  
<http://massziv.hu/>